

STROMVERSORGUNGSZUBEHÖR

2-poliger 16-A-Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik, 6 kA, für DIN-Schienenmontage

Modell DELIXI DZ47s-C16



Leistungsstarker 2-poliger 16-A-Leitungsschutzschalter für industrielle Verteilungen. Ausschaltvermögen 6 kA und C-Charakteristik. Ideal für Solarsteuerungen und OEM-Anwendungen.

Merkmale

- 2-poliger 16-A-Leitungsschutzschalter
- Nennstrom: 16A
- Ausschaltvermögen: 6kA
- Frequenz: 50/60 Hz
- Elektrische Lebensdauer: >10.000 Schaltzyklen
- Anwendung: Geeignet für Solar-, Steuerungs-, Verteilungs- und Industriepaneele
- Pole: 2P
- Nennspannung: 400V AC
- Auslösekennlinie: C
- Mechanische Lebensdauer: >20.000 Schaltzyklen
- Montage: DIN-Schienenhalterung

Spezifikationen

Modell	DELIXI DZ47s-C16
Nennstrom (In)	16A
Anzahl der Pole / Spannung	2P / 400V
Auslösekennlinie	Typ C
Ausschaltvermögen	6kA, konform mit IEC/EN 60898-1
Frequenz	50/60 Hz
Schutzleistung	Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Isolationsregelung
Betriebstemperatur	-35 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Installationshöhe	Bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel
Schutzniveau	IP20
Installation	35 mm DIN-Normschiene



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp