

SOLAR-LED-LEUCHTE

Gewerbliche 15-W-Solar-LED-Flutleuchte IP66

Modell FLV100W



15-W-Solar-LED-Flutleuchte mit 980 lm Lichtstrom, 10-Ah-LiFePO₄-Akku und IP66-Schutz für Außenanlagen. Mit Fernbedienung, lichtabhängiger Steuerung und Zeitschaltung.

Merkmale

- 15-W-/10-Ah-Solarfluter mit Halterung im Komplettpaket
- Batterie: LifePo₄ Batterie 3.2V 10AH
- Witterungsbeständig / IP66, Fern-, Licht- und Zeitsteuerung
- Ladezeiten: 5-8 Stunden
- Arbeitstemperatur: -30-60°
- Solarpanel: Mono 6V/15W, 350*350*17
- LEDs: 2835, 0.5W, 112 Stück
- Lichtstrom: 980 lm
- Betriebsdauer: 3-4 Tage

Bezeichnung des Modells	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Solarpaneele	Monokristallines Silizium 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Monokristallines Silizium 6V/18W 350 × 400 × 17 mm	Monokristallines Silizium 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Batterie	3.2V 10Ah LiFePO4	3.2V 15Ah LiFePO4	3.2V 20Ah LiFePO4
LED-Typ	2835, 0,5 W × 112 Stück	2835, 0,5 W × 240 Stück	2835, 0,5 W × 336 Stück
Lichtstrom	980 lm	2000 lm	2000 lm
Witterungsbeständigkeit	IP66	IP66	IP66
Fernbedienung	Ja	Ja	Ja
Lichtsteuerung	Ja	Ja	Ja
Zeitsteuerung	Ja	Ja	Ja
Ladezeit	5-8 Stunden	5-8 Stunden	5-8 Stunden
Betriebsdauer in Tagen	3-4 Tage	3-4 Tage	3-4 Tage
Arbeitstemperatur	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Produktgröße	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Größe des Pakets	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp