

STROMVERSORGUNGSZUBEHÖR

24-W-2GE-Gigabit-PoE-Injektor

Modell POE48-24



Kompakter IEEE 802.3af/at-PoE-Injektor mit 48 V/24 W Ausgang und Gigabit-/2,5G-Ethernet-Unterstützung für IP-Kameras, WLAN-Bridges und WLAN-Access-Points.

Merkmale

- 48-V-DC-Ausgang mit 24 W Nennleistung
- Unterstützt 10/100/1000-Mbit/s-Ethernet und 2,5-Gbit/s-Übertragung
- Optional mit kundenspezifischem 4-kV-Überspannungsschutz
- IEEE 802.3af/at-konform mit automatischer Erkennung angeschlossener Endgeräte
- Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel

Spezifikationen

Elektrische Kenndaten

Modell	POE48-24
Nenneingangsspannung	100–240 V AC
Eingangsfrequenz	50–60 Hz
AC-Eingangsstrom	1 A bei 100–240 V AC
Ausgang	48 V DC, 0,5 A, 24 W
Pinbelegung	4/5(+), 7/8(-)
Indikatoren	AC-Versorgung (orange); PoE (grün)

Netzwerk und Mechanik

Normen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschluss / Datenrate	RJ45, 10/100/1000 Mbit/s und 2,5 Gbit/s
Abmessungen	144 × 57 × 40 mm
Gewicht	350 g
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lagerfeuchtigkeit	Bis 95 %, nicht kondensierend



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp