

SOLAR-LED-LEUCHTE

Integrierte 20-W-Solar-LED-Straßenleuchte IP65

Modell SI300W



Integrierte 20W-Solar-LED-Leuchte mit 2000LM Lichtstrom, IP65-Schutz, langlebiger LiFePO4-Batterie und Radarsteuerung für gewerbliche Installationen.

Merkmale

- Integrierte 20-W-/15-Ah-Solarleuchte mit Halterung im Komplettpaket
- Batterie: LifePO4-Batterie 3.2V 15AH
- Gehäuse: neues ABS-Material
- Fernbedienung/Licht/Radarsteuerung
- Ladezeiten: 6-8 Stunden
- Arbeitstemperatur: -30° bis 60°
- Monokristallines Solarmodul 6V/20W, 335*447*17 mm
- LEDs: 5050, 1W, 84 Stück
- Witterungsbeständig / IP65
- Lichtstrom: 2000 lm
- Beleuchtungszeiten: 12-14 Stunden

Bezeichnung des Modells	SI300W	SI400W
Solarpaneele	Monokristallines Solarmodul 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Monokristallines Solarmodul 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Batterie	3.2V 15Ah LiFePO4	3.2V 25Ah LiFePO4
LED-Typ	5050, 1W × 84 Stück	5050, 1W × 144 Stück
Witterungsbeständigkeit	IP65	IP65
Lichtsteuerung	Ja	Ja
Radarsteuerung	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja
CRI	75 Ra	75 Ra
Ausgeleuchtete Fläche	100 m2	100 m2
Ladezeit	6–8 Stunden	6–8 Stunden
Beleuchtungszeit	12–14 Stunden	12–14 Stunden
Arbeitstemperatur	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Produktgröße	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Farbtemperatur	6500 K	6500 K
Paket	1 Einheit/CTN	1 Einheit/CTN
Vorgeschlagene Installationshöhe	4–6 m	4–6 m



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp